

# DuPont™ Tyvek®

## Bande adhésive métallisée

Code produit : **2060M**

Langue : **Français**

### DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATIONS

Bande adhésive Tyvek® métallisé simple face (HD-PE) avec un adhésif acrylique modifié avec un film support. La bande adhésive Tyvek® métallisée permet de coller hermétiquement les lés des membranes, et plus particulièrement de rendre étanche les zones avoisines de pénétration et de réparer les dommages. Le développement du ruban adhésif Tyvek® métallisé a été développée pour les produits DuPont™ Climate Systems tels que Tyvek® Enercor® Wall et DuPont™ AirGuard®.

### PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids de base :	env. 210 g/m <sup>2</sup> (sans film support)
Épaisseur :	env. 300 µm
Film support :	papier anti-adhésif, env. 110 g/m <sup>2</sup>
Résistance à la rupture :	env. 300 N/5 cm
Elongation à la rupture :	env. 15 %
Adhésion par pelage :	env. 25 N/25 mm
Résistance aux températures :	de -40 °C à +100 °C

### CARACTERISTIQUES, AVANTAGES, APPLICATIONS ET STOCKAGE

- Conçu pour le secteur de la construction, la bande adhésive Tyvek® métallisée offre une prise initiale immédiate et une excellente adhérence au Tyvek® et à une vaste gamme d'autres matériaux (par ex., matériaux non-tissés, film plastique, bois, métal, etc.).
- Les utilisateurs doivent vérifier que la bande adhésive Tyvek® métallisée convient à l'usage auquel ils le destinent (adhérence, compatibilité chimique, coloration, etc.)
- La résistance au vieillissement, à l'eau, à l'humidité, aux cycles environnementaux et aux produits chimiques est excellente.
- Il est recommandé de l'utiliser à une température supérieure à 0 °C. L'application doit se faire sur une surface sèche et propre (ni poussière, ni graisse, ni solvant, etc.).
- Conditions de stockage: en rouleau dans l'emballage d'origine, à plat, dans un lieu propre et sec. Température de stockage entre +10 °C et +30 °C sans exposition directe aux rayons UV.

**Dernière mise à jour: 24.04.2009**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
L-2984 Luxembourg  
Tyvek® Marketing  
Fax : +352 3666 5021  
Tyvek® Customer Service  
Fax : +32 (0)15 40 48 02  
Tyvek® Manufacturing  
Fax : +352 3666 5020  
e-mail : tyvek.info@dupont.com  
[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

*Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations ne sont pas prévues comme remplacement à mener vos propres essais qu'il vous appartient de conduire pour déterminer l'adaptation de nos produits à l'usage différentes de cette application spécifiée. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles connaissances ou expériences. En l'absence de contrôle sur les conditions particulières d'utilisation de ses produits, DuPont n'assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quelconque concernant l'utilisation des présentes informations pour des applications différentes de cette application spécifiée. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d'utilisation, pas plus qu'elle ne saurait destiner à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevets existants. De plus amples informations sur la sécurité du produit sont disponibles sur demande. Ce document imprimé est valable sans signature.*



**Tyvek.**